
Descrição:	Hempel's Silicone Remover 99450 é um eficaz removedor de tinta de base solvente que pode ser usado em substratos à base de silicone
Uso recomendado:	Como removedor de tinta para sistemas Hempel's Silic One Fouling Release e outros revestimentos à base de silicone.
Disponibilidade:	Faz parte do Assortment Europeu de lates: Disponibilidade local sujeita a confirmação.
CONSTANTES FÍSICAS:	
Nºs de Cor /Cores:	09980/ Castanho.
Ponto de inflamação:	104 °C [219.2 °F]
Massa volúmica:	0.9 kg/litro [7.5 lbs/galão US]
Teor de COV:	596 g/l [4.9 lbs/galão US]
	<i>Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.</i>
PORMENORES DE APLICAÇÃO:	
Método de aplicação:	Trincha
Segurança:	Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:	Preparação: Recomenda-se realizar um pequeno ensaio antes da aplicação e registrar a duração do tratamento necessário. Não aplique em locais onde haja incidência direta da luz solar.
APLICAÇÃO DO PRODUTO:	Método: Cubra outras áreas, incluindo os ânodos, antes da aplicação. Aplique o produto abundantemente. Não trate uma área demasiado grande numa única fase. Cubra a área tratada com filme plástico para prevenir a evaporação excessiva dos solventes ativos. Deixe atuar durante 6 horas até que o revestimento se dissolva ou amoleça. Use com precaução sobre fibra de vidro e juntas de borracha. Remova a tinta antiga e lave com água quente e um produto de limpeza para barcos. Revestimentos antigos ou espessos podem necessitar de novo tratamento. Os resíduos depositados podem ser lixados.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO :	Temperatura de aplicação: 10°C/50°F. Não utilize pistolas de ar quente. Não aplique em locais onde haja grande incidência da luz solar, em superfícies quentes ou em condições húmidas. Manter afastado de chamas e superfícies quentes.
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284
OBSERVAÇÕES:	
Condições de armazenagem:	Deve-se evitar a exposição ao ar e variações de temperatura. Evite a incidência direta de luz solar. Manter o recipiente bem fechado. Armazene a temperaturas: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Recobrimento:	- Não é relevante
Nota:	Hempel's Silicone Remover 99450
EMISSÃO:	HEMPEL A/S 9945009980

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em www.hempel.com.

Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas. A exatidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.

O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, exceto se diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de qualquer outro modo.

Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.